



Dirección: Cdla. Atarazana, Coop.29 de Junio Mz 103D Solar 1


Tel: +593 2296685

Celular: +593 98 683 1067

Email: info@soled.com.ec

Web: www.soled.com.ec

Guayaquil-Ecuador



SOL-1022

Luminarias superiores posteriores





Luces para postes superiores combinan el estilo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: PHILIPS LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 76mm


Ambiente de trabajo: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH Clase

de protección: Clase I, Clase II es opcional Óptica: Tipo II,

Tipo III, Tipo IV, Tipo V

Vida útil (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC



Luz LED para jardín



Versión regular


SOL-1022-40	40	5400	135	2200-6500	70/80	>0.95	550*550*270 (2units/ctn)	11.0 (2units/ctn)
SOL-1022-60	60	8100	135	2200-6500	70/80	>0.95	550*550*270 (2units/ctn)	11.0 (2units/ctn)

Alta eficiencia

SOL-1022-40	40	6000	150	2200-6500	70/80	>0.95	550*550*270 (2units/ctn)	11.0 (2units/ctn)
SOL-1022-60	60	9000	150	2200-6500	70/80	>0.95	550*550*270 (2units/ctn)	11.0 (2units/ctn)

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Óptica



Accesorios

